

JOINT D'ÉTANCHEITÉ - SEALANT

COMPLETE



Résistance - Resistant to



Variation humidité et température
Resists changes in temperature and humidity



Produits chimiques
Chemical products



Lumière artificielle
Artificial light

Hygiène - Hygienic



Nettoyage facile
Easy to clean



Solvant - Solvent
Silicone
COV - VOC's

Mise en œuvre - Application



Séchage rapide
Quick drying



Haute adhérence
Excellent adhesion

Renforce l'étanchéité

Facile à utiliser

- Bonne extrudabilité
- Remplissage efficace, sans rétractation
- Haute adhérence sur la plupart des supports : carrelage émaillé, grès, céramique
- Sans odeur
- Imputrescible et renforcé, il empêche durablement les infiltrations

- Monocomposant
- Sans isocyanate, composé halogéné et acide
- La colle et le joint Complete ont été développés et testés spécifiquement pour les panneaux Nuance. Utilisez la colle et les joints d'étanchéité Complete pour valider la Garantie 15 ans*.
- Joint d'étanchéité de qualité sanitaire conforme aux exigences SNJF (Syndicat Français des Joints et Façades)

Ensures an enhanced waterproof seal

Easy to use

- Great extrudability
- Effective gap filling and no shrinkage
- Excellent adhesion to most substrates : enameled tiles, sandstone, ceramics
- Odourless
- Enhanced, rotproof formulation – long-lasting protection against ingress

- Single-component
- No isocyanates, halogenated compounds or acids
- The Complete adhesive and seal have been developed and tested specifically for Nuance panels. Use Complete adhesive and sealants to validate the 15-Year Guarantee*.
- Sanitary-quality seal that complies with SNJF (Syndicat Français des Joints et Façades) requirements

14

 Couleurs
Colours

Complémentarité optimale

Disponibles en plusieurs coloris, le joint d'étanchéité Complete s'adapte aux décors de la sélection Nuance et Cuisine pour une association décorative optimale.

Maximum complementarity

Available in several colours. Complete sealant can be coordinated with the decors of the Nuance selection to ensure a perfect decorative match.

*La Garantie 15 ans est une garantie Produit. Elle couvre exclusivement les défauts de fabrication des panneaux Nuance. Sa validité est soumise à l'application des recommandations de mise en œuvre incluant l'utilisation de la colle et du joint Complete et au strict respect des recommandations d'entretien (documents disponibles sur www.polyrey.com).
The 15-year guarantee is a product guarantee. It covers only manufacturing defects in Nuance panels. Its validity is subject to the application of the installation recommendations, including the use of the Complete adhesive and joint, and strict compliance with the maintenance recommendations (documents available on www.polyrey.com)

Format & applications**Product size & applications****FORMAT :**

Contenu : 290 ml
(approximativement 20 mètres linéaires
pour un cordon de 5 mm)

Contenant : cartouche
(s'utilise avec un pistolet à colle mécanique ou à batterie)

APPLICATION :

Joints verticaux et horizontaux en zone humide ou salle de bain

SIZE :

Contains: 290 ml
(roughly equates to 20 linear metres
of 5 mm beads)

Sold as a: cartridge
(for use with manual or air-powered caulking guns)

APPLICATION :

Vertical and horizontal sealant for wet areas or bathrooms

1. DONNÉES TECHNIQUES**1. TECHNICAL DATA**

| BASE | MS Polymère conforme aux exigences sanitaires SNJF - MS Polymer complying with SNJF health requirements |
|---|---|
| Contenu - <i>Content</i> | 290 ml |
| Consistance - <i>Consistency</i> | Pâteuse - <i>Thick</i> |
| Système de réticulation - <i>Reticulation system</i> | Polymérisation par humidité de l'air <i>Polymerisation thanks to air humidity level</i> |
| Temps de formation de peau (à 20 °C / 65 % HR) <i>Skin Over Time (at 20 °C / 65 % HR)</i> | 16 min |
| Temps de séchage (20 °C / 50/55 % HR) - <i>Drying time (20 °C / 50/55 % HR)</i> | 12 h |
| Température d'application - <i>Application temperature</i> | 15 - 30 °C / 40 à 60 % HR |
| Résistance à l'eau de ruissellement et à l'humidité ≤ 40 °C <i>Resistant to water run-off and moisture ≤ 40 °C</i> | Excellente - <i>Outstanding</i> |
| Durabilité (variation cycliques d'humidité 30 à 95 % et température élevée 40 °C) <i>Durability (periodic changes of moisture from 30 to 95 % at high temperature 40 °C)</i> | Excellente - <i>Outstanding</i> |
| Tenue au choc mou NFP 08-301 (choc d'occupation) <i>Soft impact resistance NFP 08-301 (daily-use impact)</i> | ≥ 60 J |
| Étanche à l'eau de ruissellement sous pression <i>Waterproof to under pressure water run-off</i> | ≤ 6 bars |
| Tenue à l'arrachement sur support émail, grès, céramique, peinture <i>Surface cohesion of substrates such as enamel, sandstone, ceramics, paint</i> | Excellente - <i>Outstanding</i> |
| Tenue cisaillement* <i>Shearing resistance*</i> | Excellente - <i>Outstanding</i> |

* Essai réalisé sur joint rainure/langue - *Test handled on tongue and groove sealant*

2. STOCKAGE ET TRANSPORT**2. STORAGE AND PACKAGING**

Le joint d'étanchéité Complete doit être stocké dans un local clos, sec et tempéré entre 10 à 20 °C et 40 à 60 % HR.

Durée de vie de 18 mois à partir de la date de fabrication indiquée sur la cartouche, dans son conditionnement d'origine et dans le respect des conditions de stockage.

Pour lire la date de fabrication de nos colles et joints Complete, vous devez vous reporter au code à quatre nombres sur les cartouches, le premier nombre correspond à l'année de production et le 3^{ème} nombre correspond à la semaine de production. Avec ces deux nombres, vous pouvez déterminer le mois de fabrication de votre cartouche.

The Complete seal should be stored in a closed, dry room with a temperature range of 10-20°C and 40-60% RH.

Lasts 18 months from the date of manufacture shown on the cartridge, in its original packaging and in compliance with storage conditions.

To read the manufacturing date of our Complete adhesives and sealants, you have to find the six-digit code on the cartridges, the first digit corresponds to the year of production and the 3rd digit corresponds to the week of production. With these two figures, you can determine the month of manufacture of your cartridge.

3. MISE EN ŒUVRE

Le joint d'étanchéité Complete est utilisé pour le traitement des joints verticaux et horizontaux dans la salle de bain.

Le produit d'étanchéité Complete s'applique au pistolet manuel ou pneumatique pour remplir tous les joints (bac à douche, baignoire, passage de canalisation d'eau, plan de travail et dossier).

Utilisez la couleur assortie adaptée aux décors des panneaux Nuance.

1 cartouche correspond à environ 20 mètres linéaires.

Température optimale d'application entre 18 et 25°C.

Ne jamais mettre en œuvre le joint à des températures atmosphériques au-delà de 30°C et inférieure à 15°C.

3. APPLICATION

The Complete sealant is used for processing horizontal and vertical sealant in bathrooms.

The Complete sealant is applied with manual or pneumatic gun to seal all junction (shower tray, bathtub, water pipeline passage, worktop and backsplash).

Use the matching colour adapted to Nuance panel decors.

1 cartridge is approximatively 20 linear meters.

Optimum application temperature between 18 and 25°C.

Never apply the seal at atmospheric temperatures above 30°C and below 15°C.

4. MAINTENANCE, ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez les résidus de joint avec un chiffon microfibras imbibé de White Spirit ou d'essence F.

Ne pas mettre de White Spirit sur le joint Complete réalisé : traiter la finition du joint avec une eau savonneuse tiède.

L'entretien du joint d'étanchéité peut se faire avec un détergent domestique ou professionnel.

Ne pas nettoyer les joints avec un élément métallique, coupant ou un produit agressif.

Le joint d'étanchéité Complete a une bonne résistance à l'eau, aux solvants aliphatiques, aux huiles minérales, aux graisses, et a un bon comportement avec des produits d'entretien avec un pH compris entre 5 et 9.

Il a une faible résistance aux solvants aromatiques, aux acides concentrés, aux hydrocarbures chlorés.

Évitez de laisser de l'eau stagner au niveau des joints.

Si une dégradation du joint est constatée, il faut refaire le joint.

Réaliser un entretien quotidien du système Nuance permet de prolonger sa durée de vie.

4. MAINTENANCE, CARE AND CLEANING

Clean any joint residue with a microfibre cloth soaked in with White Spirit or F petrol.

Do not use White Spirit on the Complete joint: treat the joint finish with warm soapy water.

the joint finish with warm soapy water.

The seal can be cleaned with a domestic or professional detergent.

Do not clean the joints with a metal, sharp or aggressive product.

The Complete seal is resistant to water, to aliphatic solvents, mineral oils and greases, and behaves well with cleaning products with a pH between 5 and 9.

It has poor resistance to aromatic solvents, concentrated acids and chlorinated hydrocarbons.

Avoid letting water stand in the joints.

If there is any damage to the joint, it must be repaired.

Daily maintenance of the Nuance system will help to extend its life.

5. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES

Le joint d'étanchéité Complete contient 0 % de solvant et 0,01 % de COV.

Sans odeur.

► *Voir la fiche de données de sécurité (FDS) pour plus d'informations.*

5. SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL

The Complete sealant contains 0% solvent and is under 0,01% VOC.

No odour.

► *Refer to Safety Data Sheet (SDS) for further information.*

6. TRAITEMENT DES DÉCHETS

► *Voir la fiche de données de sécurité (FDS) pour plus d'informations.*

6. WASTE MANAGEMENT

► *Refer to Safety Data Sheet (SDS) for further information.*